

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Ariston CLAS XC 35 FF NG

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_ariston_clas_xc_35_ff_ng



Описание

Благодаря улучшенному функционалу котел модели Ariston CLAS XC 35 FF NG прекрасно подходит для эксплуатации в России и отличается стабильностью при работе с низким давлением воды или газа. Гарантированная высокая эффективность данного котла также обуславливается присутствием передовых технологий, отвечающих за выбор оптимального режима эксплуатации.

Особенности и преимущества Ariston CLAS XC 35 FF NG:

- Мощность 35 кВт
- Закрытая камера сгорания
- Функция «АУТО» (погодозависимое регулирование) - обеспечивает точное поддержание заданной температуры в помещении, при наличии уличного и комнатного датчика
- Функция «КОМФОРТ» - ускоренная подача горячей воды в течение 5 секунд
- Современный дизайн
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Интуитивно-понятное управление
- Подключение единой выносной многофункциональной панели управления Sensys
- Единый протокол связи BusBridgeNet® повышает эффективность и облегчает подключение

других компонентов в единую систему отопления и ГВС

- Контроль от 1 до 6 температурных зон
- Производится в Италии из лучших европейских комплектующих
- Долговечность за счет снижения количества циклов включения/выключения котла
- Встроенный расширительный бак
- Встроенный циркуляционный насос
- Встроенный 3-х ходовой клапан

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	35
Min мощность, кВт	13,2
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Есть
Тип теплообменника	Пластинчатый
Мах давление в контуре ГВС, Атм	7
Min давление в контуре ГВС, Атм	1
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	11,2
Мах расход природного газа, м3/ч	3,65
Min расход природного газа, м3/ч	1,59
Min расход сжиженного газа, кг/ч	1,17
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	2,68
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный \varnothing дымохода, мм	125/100
Присоединительный \varnothing газопровода, дюйм	3/4
\varnothing дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный \varnothing контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный \varnothing контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	101

Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	77x40x31,5
Вес, кг	32
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенная
Погодозависимая автоматика	Да
Дистанционное управление	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	74,5
Ширина, см	40
Глубина, см	31,5

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.