

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Горка холодильная Dazzl Vega 090 H210 250 гастрономическая

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gorki-kholodilnye/gorka_holodilnaya_dazzl_vega_090_h210_250_gastronomicheskaya



Описание

Холодильная горка **Dazzl Vega 090 H210 250** предназначена для эффективной демонстрации и кратковременного предпродажного хранения предварительно охлажденных гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена подставкой с воздухопроводящими решетками и 5 навесными экспозиционными полками с наклонными профилями ценникодержателей.

Модель доступна в 10 стандартных цветовых исполнениях фронтальной панели по таблице RAL: 9003, 9006, 9005, 3004, 7024, 1016, 6018, 3020, 5017 и 1015.

Особенности:

- Работа с внешним холодильным агрегатом в системе централизованного холодоснабжения
- Динамическое охлаждение с помощью системы вентиляторов
- Электронный микропроцессорный контроллер Danfoss (Дания) с цифровой индикацией температуры
- Инновационный испаритель Sest (Италия)
- Верхняя светодиодная подсветка

- Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
- Возможность подключения к системе дистанционной телеметрии «Televis»
- Модульная совместимость с аналогичными моделями серии для стыковки в линию
- Тип хладагента: R404A
- Климатическое исполнение: УХЛ 3 по ГОСТ 15150
- Степень защиты оболочки: IP20
- Прочные износостойкие материалы исполнения и качественные комплектующие для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный стильный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 25 °С
 - Диапазон относительной влажности: от 40 до 60%
- Холодопроизводительность при температуре кипения -10 °С: 3 кВт
- Номинальная сила тока в режиме охлаждения с учетом ламп подсветки: 0,89 А
- Суточное энергопотребление: 4,67 кВт·ч
- Максимальный уровень звукового давления: 69 дБ
- Максимальная нагрузка на полку: 180 кг/м²
- Диаметр присоединяемых труб: 3/8 и 3/4"
- Глубина полки:
 - Нижняя: 680 мм
 - Навесная: 500 мм
- Высота экспозиции: 1665 мм
- Высота с блоком управления: 2150 мм
- Ширина с боковинами: 2570 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Альтернативное цветовое исполнение фронтальной панели по таблице RAL
- Энергосберегающие вентиляторы
- Дополнительный термометр
- Дополнительное светодиодное освещение полок соответственно количеству уровней:
 - Холодный свет (6000 К): 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - Белый свет (4000 К): 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - Розовый свет: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - Теплый свет (3000 К): 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Боковины:
 - Со стеклопакетом: левая / правая
 - Металлическая: левая / правая
 - Металлическая с зеркалом: левая / правая
- Соединительный комплект для стыковки:
 - В линию: левый / правый

- Через прозрачный разделитель: левый / правый
- Через зеркальный разделитель: левый / правый
- Дополнительный ряд полок
- Ограничители (60 мм):
 - Проволочный
 - Из оргстекла
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Комплект энергосберегающих шторок
- Электрооттайка испарителя
- Сетчатый фильтр
- Делитель полочного пространства
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с боковинами.

Характеристики

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Назначение | гастрономическая |
| Охлаждение | динамическое |
| Конструкция | открытая |
| Количество полок | 6 |
| Температурный режим | от 1 до 7 °С |
| Охлаждаемая площадь | 9.2 м ² |
| Объем | 2300 л |
| Холодильный агрегат | выносной |
| Напряжение | 220 В |
| Потребляемая мощность | 0.21 кВт |
| Ширина | 2500 мм |
| Глубина | 900 мм |
| Высота | 2100 мм |
| Вес (без упаковки) | 390 кг |
| Ширина (в упаковке) | 2740 мм |
| Глубина (в упаковке) | 1075 мм |
| Высота (в упаковке) | 2320 мм |
| Вес (с упаковкой) | 460 кг |
| Страна производства | Россия |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.