

# Описание товара Термокамера универсальная Ижица UNI-100



## Описание

Универсальная термокамера **Ижица UNI-100** предназначена для горячего и холодного копчения мяса, рыбы, птицы, сала и сыра в копильных цехах, в фермерских хозяйствах, на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена щелевым дымогенератором из нержавеющей стали и сенсорной панелью управления. Внутренний объем камеры выполнен из нержавеющей стали, петли и запорные механизмы - из нержавеющей стали с большим запасом прочности, уплотнение двери - из термостойкого силикона.

## **Комплектация:**

- Дополнительная кассета дымогенератора
- Рама из нержавеющей стали для развески продукции
- Комплект вешал (700 мм, 24 шт.)
- Комплект крючков (64 шт.)

## **Особенности:**

- Режимы работы:
  - Копчение (горячее / холодное)
  - Варка
  - Запекание
  - Жарка
  - Сушка
  - Проветривание
- Степень автоматизации: полуавтомат
- Интуитивно понятный интерфейс

- Возможность создания 99 программ по 99 шагов
- Плавная регулировка:
  - Температуры
  - Влажности
  - Скорости воздушного потока
- ТЭНы из нержавеющей стали, расположенные вдоль стенок камеры, обеспечивают равномерный прогрев сырья
- Встроенный холодильный агрегат
- Быстрый набор влажности снижает потери веса продуктов и увеличивает скорость приготовления
- Система очистки дыма - лабиринтное устройство, в котором дым дважды проходит вверх-вниз, контактируя с водяным зеркалом, поглощающим вредные продукты пиролиза древесины
- Ручная заслонка для регуляции потока дыма и его температуры
- Высокая плотность дымовой среды с равномерным распределением между слоями / рядами продуктов
- Полностью герметичный внутренний объем
- Температурные датчики с платиновыми сердечниками выдерживают любые температурные пороги
- Длительный срок службы

#### **Дополнительные характеристики:**

- Среднее время полного приготовления продукта: 2,5 ч
- Средняя производительность:
  - Смена 8 ч: 200 кг
  - Смена 12 ч: 300 кг
  - Смена 24 ч: 600 кг
- Толщина стали дымогенератора: 1,5 мм
- Расход щепы на 1 загрузку: 0,4 кг
- Мощность ТЭНов: 9 кВт
- Средняя потребляемая мощность: 4 кВт\*ч
- Габариты закатной рамы: 760x708x1250 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Вытяжной зонт
- Решетки 700x700 мм с ячейкой 30 мм
- Вентилятор дымоудаления

#### **Характеристики**

Напряжение	380 В
Мощность	11 кВт

Ширина	1240 мм
Глубина	1200 мм
Высота	2000 мм
Вес (без упаковки)	340 кг
Страна производства	Россия
Тип	печь-коптильня
Назначение	для холодного копчения, для горячего копчения
Загрузка камеры	100 кг
Старая цена	1147368

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.