

Описание товара Компрессорно-конденсаторный блок Intercold CCB245 M9,2



Описание

Компрессорно-конденсаторный блок **Intercold CCB245 M9,2** используется на предприятиях общественного питания и торговли, а также в производственных цехах и складских помещениях для охлаждения содержимого холодильных камер, поддержания необходимой температуры хранения продуктов в холодильной мебели и обеспечения работы торгового оборудования. Модель оснащена батареей конденсатора и вентилятором. Корпус выполнен из крашенной оцинкованной стали.

Особенности:

- Герметичный поршневой либо спиральный компрессор
- Защитное реле давления на линиях всасывания и нагнетания
- Подогрев картера
- Линия всасывания: всасывающий трубопровод, теплоизоляция, запорный вентиль
- Линия нагнетания: трубопровод нагнетания
- Ресивер хладагента с запорными вентилями, предохранительным клапаном
- Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль;
- ТЭН подогрева ресивера
- Регулировка давления конденсации: обратный клапан перед ресивером, реле давления
- Защита от пропадания фаз и перекоса фаз питающей сети
- Защита от повышенного тока
- Хладагент: R404A

Дополнительные характеристики:

- Температурный режим: от -10 до 45 °C
- Потребляемая мощность: 4,75 кВт

Характеристики

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Напряжение | 380 В |
| Ширина | 1434 мм |
| Глубина | 641 мм |
| Высота | 853 мм |
| Страна производства | Россия |
| Температурный режим | среднетемпературный |
| Вес (в упаковке) | 149 кг |
| Ширина (в упаковке) | 1850 мм |
| Глубина (в упаковке) | 800 мм |
| Высота (в упаковке) | 1200 мм |
| Холодопроизводительность | 9.2 кВт |
| Бренд | Intercold |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.