

Коммерческое предложение от 26.04.2025

Наименование товара: **Напольный газовый котел Очаг АОГВ-11.6 Е**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_11_6_e



Описание

Напольный газовый котел Очаг АОГВ-11.6 Е характеризуется удобством в эксплуатации, установке и обеспечивают максимальный комфорт потребителю. Экономичный расход газа и высокий КПД являются основными показателями этого котла. Котел снабжен газовым блоком Sit-630. Модель не требует подключения к электросети.

Особенности и преимущества Очаг АОГВ-11.6 Е:

- Полная энергонезависимость
- Высокий КПД 92 % за счет улучшенной конструкции жаротрубного теплообменника
- Работа в закрытых системах отопления. Рабочее давление в системе отопления до 3 атм
- Комплектация газовыми блоками компаний «Sit»
- Указатель давления в системе отопления и температуры теплоносителя (термоманометр)
- Специальное крепление дымоборника для удобства сервисного обслуживания газоходной части аппарата
- Система прогрева дымохода при первоначальном включении
- Возможность работы на сжиженном газе
- Удобный в эксплуатации и обслуживании за счет съёмных турбулизаторов, подвода газа с двух

сторон, перенавешиваемой дверки, быстросъемной крышки, сборника конденсата. УГ установлено на съёмном креплении

- Медный теплообменник ГВС не требует очистки, работает без накипи
- Горелка из жаропрочной нержавеющей стали с экономичным расходом газа
- Срок эксплуатации 15 лет, заводская гарантия 24 месяца.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Гарантийный срок	60 мес.
Длина	45 см
Ширина	35 см
Высота	85 см
Вес	57 кг
Мощность	11.6 кВт
КПД %	92
Защита	падение давления газа, перегрев воды, погасание пламени, отсутствие тяги
Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	110 кв. м.
Установка	Напольная
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Энергонезависимый	Да
Температура теплоносителя, °С	50 — 90
Расход природного газа куб. м/час	1.18
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Управление	механическое

Функции	термометр
Патрубок подключения контура отопления	1/2"
Патрубок подключения газа	1 1/2"
Расход сжиженного газа, кг/час	0.91
Диаметр дымохода	120 мм
Бренд	Очаг
Видео	https://www.youtube.com/embed/GQwfeJal-AE , https://www.youtube.com/embed/GQwfeJal-AE

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.